POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristölupayksikkö

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2005
Dnro 1101Y0585-111

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pyhännän kunnassa sijaitsevan PRT-Lami Oy:n liimapuu- ja kevytuumapalkkitehtaan toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

LUVAN HAKIJA

PRT-Lami Oy
Leiviskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ

LAITOS JA SEN SIJAINTI

PRT-Lami Oy, Pyhännän liimapuu- ja kevytuumapalkkitehdas
Leiviskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ
Kiinteistötunnus: 630-402-000-700-39
Kiinteistön nimi: Ristikko
Toimialatunnus: 20100 (sahaus ja sahatavaran jatkojalostus)

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 1 momentin 1b kohdan perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 1a perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 30.9.2004.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toimintaa koskevia aikaisempia ympäristölupia ei ole. Liimapuu- ja kevytuumapalkkitehdas sijaitsee tontilla, joka on Leiviskänkankaan teollisuusalueella. Asemakaavassa alue on määritetty teollisuustontiksi.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

PRT-Lami Oy on saha- ja sahatavaran jatkojalostusyhtiö, joka on erikoistunut liimapuu- ja kevyttuumapalkkituotantoon. Tehtaan läheisyyteen PRT-Wood Oy:n sahaus- ja lämpölaitostoiminnoille on myönnetty ympäristölupa (Siikalatvan kuntayhtymä, ympäristölupapäätös 3/2001). Teollisuusalueella sijaitsee myös Pyhännän Rakennustuote Oy:n suurelementtitehdas. Sen toiminnalle ei ole vaadittu ympäristölupaa.

Leiviskänkankaan teollisuusalue on kaavoitettu teollisuustonteiksi. Lähimmät asuinrakennukset ovat yli 100 metrin päässä tontin rajoista. Teollisuusalue on pääosin metsän ympäröimä. Teollisuusalue sijaitsee Leiviskänkankaan pohjavesialueella, joka on luode-kaakko suuntainen harju. Pohjaveden virtaus tulee todennäköisimmin länsi-luoteesta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Liimapuun valmistus

Liimapuun valmistukseen käytetään raaka-aineena vuodessa 12 000 m^3 kuusi- ja mäntysahatavaraa. Keskimääräinen sahatavaran varasto on 2 000 m^3. Muita tuotantoprosessissa käytettäviä tarveaineita ovat liimat sekä pakkaustarvikkeet. Liimoja, joita säilytetään konteissa ja tynnyreissä, käytetään 110 t/a. Varastointi tapahtuu vain välitöntä käyttöä varten, keskimääräinen varasto on 6 t. Pakkaustarvikkeita (mm. muovit ja sidevanteet) käytetään vuodessa 1 t. Kemikaaleja käytetään vain vähäisessä määrin mm. kuivuneen liiman puhdistamiseen koneista ja laitteista. Niiden kulutus on vuodessa 150 kg. Lisäksi käytetään satunnaisesti valmiiden liimapuutuotteiden pintakäsittelyyn vähäisiä määriä puunsuoja-aineita tai lakkaa.

Puutavaran lajitellaan ja sormijatketaan. Sormijatketut puulamellit höylätään ja liimataan, jonka jälkeen ne puristetaan 50 C^0 lämpötilassa palkeiksi ja pilareiksi. Tämän jälkeen palkkien ja pilareiden pinnat höylätään ja palkit ja pilarit katkotaan asiakastoimituksiin oikean mittaisiksi sekä paketoidaan muoviin. Valmiit palkit siirretään lopuksi ulkovarastoon. Valmiita tuotteita syntyy 9 000 m^3. Liimapuutuotanto on koko vuoden toiminnassa 2-vuorossa, jolloin yhdessä vuorossa on keskimäärin 8 työntekijää. Lisäksi toimihenkilöitä on 5.

Taulukko 1. Liimapuutehtaan tuotantolaitteet ja kapasiteetit käyntiaikamuotoineen.

Laite	Kapasiteetti (m^3)	Toteutunut v. 2003 (m^3)
Sormijatkoskone (GB)	5 250	4 263
Sormijatkoskone (Gre)	8 400	6 579
Liimaus ja puristus	10 800	8 427
Vannesahaus	36 000	1 065
Höyläys	64 000	6 637
Katkonta	10 000	8 427
Paketointi	15 000	8 427

Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät sivutuotteet.

Sivutuotteet	Täydellä kapasiteetilla (m^3)	Toteutunut v. 2003 (m^3)
Lajitteluhävikki	150	100
Puru	5 300	3 200
Katkontapätkä	1 020	840

Kevytuumapalkin valmistus
Kevytuumapalkin valmistamiseen tarvitaan raaka-aineena lujuusluokiteltua kuusisahatavaraa sekä kovaa puupohjaista kuitulevyä. Vuosituotanto on alkuvaiheessa 100 00 jm, jonka valmistamiseen tarvitaan sahatavaraa 750 m^3 ja kuitulevyä 200 m^3. Puutavaraa on varastossa 50 m^3 ja kuitulevyä 40 m^3. Lisäksi valmistuksessa käytetään liimaa 5 t. Liimaa on varastossa käytössä olevien yhden 1 000 litran kontin ja 100 litran tynnyrin verran. Lopputuotteen pakkaamiseen tarvitaan pakkausmateriaaleina muovia ja sitomavanteita. Muovia kuluu vuodessa 150 kg.

Valmistusprosessin alussa sormijatkettu puutavara halkaistaan, uritetaan ja höylätään paarteiksi. Samaan aikaan valmiiksi soirotuista kuitulevyistä tehdään viistejatkamalla ns. uumalevy. Paarteet ja uumalevy yhdistetään toisiinsa siten, että uumalevy puristetaan kahden paarteen väliin levyn syrjän painuessa paarteessa oleviin uriin. Sekä viistejatkoksessa että uumalevyn ja paarteiden yhdistämisessä käytetään sideaineena liimaa. Puristuksessa muodostunut palkki katkotaan asiakasmittaan ja paketoidaan muoviin. Valmiit palkit siirretään ulkovarastoon. Valmistuksessa on kaksi henkilöä yhdessä vuorossa, toimihenkilöitä ei ole.

Linja käsittää paarrehöylän, uumalevyn jatkoslinjan, jyrsintä ja liimausyksikön, esipuristimen, puristimen, päätykatkonnan ja pituuskatkaisun. Sen kapasiteetti on 600 000 jm vuodessa ja ennustettu tuotanto vuonna 2005 100 000 jm.

Kemikaalit

Käytettävistä kemikaaleista, niiden käytöstä ja varastosta pidetään jatkuvaa kirjanpitoa. Niiden käyttöturvatiedotteet ovat esillä työpisteissä ja varastoissa.

Taulukko 3. Liimapuu- ja i-palkkituotannossa käytettävät kemikaalit.

Kemikaali	Kulutus kg/a
polyuretaaniliima (PUR)	4 500
melamiiniureformaldehydiliima (MUF), hartsi	58 750
melamiiniureformaldehydiliima (MUF), kovete	20 550
resorinolifenoliliima (PRF), hartsi	6 000
resorinolifenoliliima (PRF), kovete	1 300
puhdistuspastat	150
puunsuoja-aineet	10
lakat	10
kitit	10
hydrauliikkaöljyt	1 500
voiteluaineet	50

Veden käyttö ja jätevesien käsittely

Vettä käytetään valmistusprosesseissa ja toimisto- ja sosiaalitiloissa yhteensä 280 m^3 vuodessa. Valmistusprosesseissa vettä käytetään liimanlevityslaitteiden pesuun. Pesuvedet joh-

detaan kahteen 4 m^3 umpikaivoon, josta sopimusurakoitsija tyhjentää ne säiliöautolla kunnan jätevedenpuhdistamon haihdutusaltaaseen, jossa ne käsitellään asianmukaisesti. Liimanpesuvesiä syntyy vuodessa 130 $m^{3.}$. Toimisto- ja sosiaalitilojen jätevesi, jota syntyy 150 m^3, johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon.

Energian käyttö ja arvio tehokkuudesta

Sähköä tehtaat käyttävät 1 330 MWh ja 800 MWh kaukolämpöä, joka ostetaan sahan lämmöntuotannolta. Pääosassa laitteita on taajuusmuuntajat, joilla kulutus pyritään optimoimaan. Myös ns. loisteho hyödynnetään.

Tehtaiden lämpötilan tulee olla aina liimausolosuhteissa vähintään + 20 C^o. Lämpötila pyritään pitämään 20 – 23 C^o välillä. Kesäaikana laitteiden hukkalämpöä ei saada hyödynnettyä. Talvella ongelmia välillä on ongelmallista ainoastaan lämmöntoimituksissa satunnaisesti ilmenevien katkosten vuoksi. Talvella merkittävä osa tehdastilojen lämmityksestä hoituu puristimista tulevan hukkalämmön muodossa. Lisäksi lämmönkäyttö on tehokasta, koska tehtaan kulkuaukot pyritään pitämään pääsääntöisesti suljettuna.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Liimapuutuotannossa käytetystä puuraaka-aineesta sivutuotteiksi päätyy 35 % (4 100 m^3) ja se toimitetaan puruna ja katkontahukkana (jäteluokat 030105) hyötykäyttöön. Kevytuumapalkkituotannossa käytetystä puupohjaisesta raaka-aineesta syntyy sivutuotteita 5 % (48 m^3) (jäteluokka 030105), jotka menevät hyötykäyttöön.

Liimajäte (jäteluokka 080409* tai 080410) kuivataan erillisissä työpisteiden läheisyydessä olevissa astioissa ja kuivumisen jälkeen ne siirretään sekajätekonttiin. Kuivunutta liimajätettä syntyy vuodessa 1 200 kg (PUR-liimajäte 500 kg ja MUF-liimajäte 600 kg, PRF-liimajäte 100 kg). Sekajäte (jäteluokka 2003019) 3 900 kg vuodessa kuten pakkaustarvikkeet ja paperiroskat kerätään työpisteittäin astioihin ja tyhjennetään sekajätekonttiin. Jätteen toimittaa Haapaveden kaatopaikalle JH-Konetyö Ay.

Liimauksessa syntyy tyhjiä metallitynnyreitä (jäteluokka 150104) 70 kpl vuodessa ja muovitynnyreitä sekä -kontteja (jäteluokka 150102) 52 kpl. Onni Forssell Oy hakee ne varastoalueelta.

Toimiston paperijätteen (jäteluokka 200101), jota syntyy 1 000 kg, hakee Servico Oy Kärsämäeltä. Kierrätettävä metalliromu (jäteluokka 200104) kuten metallivanteet ja poistettavat koneet 5 000 kg vuodessa myydään romuliikkeille YIT-Service Oy:n kierrätyspisteen kautta. Ongelmajätteitä syntyy vuosittain yhteensä 1550 kg. YIT-Service Oy toimittaa vuosittain edelleen käsiteltäväksi 1500 kg hydrauliikkaöljyä (jäteluokka 130101*) 50 kg voiteluaineita (jäteluokka 130204*) ja lisäksi vähäisiä määriä (1 kg) akkuja ja paristoja (jäteluokka 200133*). Loisteputkia (jäteluokka 200121*) toimitetaan edelleen käsiteltäväksi 50 kpl.

Liimapuun valmistuksessa kuivunutta ainetta sisältäviä pintakäsittely- ja pastapurkkeja (jäteluokka 080111*) syntyy vuodessa 25 kg.

Jätteiden määrän vähentäminen

Valmistusprosessin puupohjaisista sivutuotteista paikallisille asukkaille myydään lajittelu-hävikki. Katkontajäte ja tikut poltetaan sahan kattilassa lämmöksi ja puru toimitetaan sahan kautta pelletöitäväksi.

Liimajätteen käyttöä on vähennetty viime vuosina optimoimalla liiman levitystä sitä käyttävissä laitteissa sekä siirtämällä liimoitusta suljetuksi kierroksi. Liimajätteen määrän vähentäminen edelleen on mahdollista laiteinvestoinnein.

Sekajätteen määrää on vähennetty erottamalla puupohjaiset jätteet erilleen muusta sekajätteestä ja hyödyntämällä ne sahan lämpölaitoksessa. Jäljelle jäävän sekajätteen määrä on viime vuosina kasvanut etenkin sahatavaran muovihuppujen vuoksi.

Toimistojäte kierrätetään kokonaan. Jätteen määrää on mahdollista vähentää mm. kopiointia tehostamalla.

Ongelmajätteiden määrää on vähennetty mm. käytettyjen liimatynnyreiden ja –konttien kierrätyksellä sekä luopumalla valmiiden liimapuiden pintakäsittelystä

Kaikki toiminnassa syntyvä metalliromu kierrätetään. Metalliromun määrää ei voi vähentää sillä pääosa siitä on puutavaran sitomavanteita, joiden käyttöä ei voi korvata. Ongelmajätteeksi tai kaatopaikalle aiemmin viedyt liimakontit ja –tynnyrit hakee uudelleen käytettäväksi Onni Forsell Oy.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Liimapuu- ja kevytuumapalkkitehtaan sisäiset kuljetukset on ulkoistettu yhdelle urakoitsijalle, Konehuolto M. Törmäselle. Kunnossapito on YIT-Service Oy:llä, jolla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Jätehuollon sopimusurakoitsijana on JH-Konetyö Ay. Muun liikenteen hoitavat kuljetusyritykset. Sahatavaran kuljetukset ovat merkittävin osa kuljetuksista. Liimakonttien ja –tynnyrien kuljetukset hoitaa tavarantoimittaja. Valmiit tuotteiden kuljetuksen hoitavat kuljetusyritykset.

Tulevan ja lähtevän tavaran määrä on yhteensä 110 t, joka vastaa 150 rekkakuormaa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Liimapuun ja kevytuumapalkkien valmistusta koskevia BAT-/BREF-kriteerejä ei ole vielä tehty. Valmistusta valvotaan sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoisen valvonnan hoitaa SFS Inspecta Oy. Sisäisestä laatukontrollista vastaa valmistusprosessista riippumaton laatuvalvoja. Valvonta kattaa tuotetestauksen lisäksi valmistusprosessin (mm. raaka-aineiden vastaanottotarkastus, liimankäytön ja jätteiden käsittelyn.

Arvion mukaan käytössä olevat koneet ja laitteet, raaka-aine- ja apuainevalinnat sekä toimintatapa vastaavat ympäristön kannalta parasta tekniikkaa ja käytäntöjä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Liimapuun ja kevytuumapalkin valmistuksesta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä vain liimauksesta liimojen kuivumisen yhteydessä. Liimojen liuottimista syntyvät päästöt johdetaan liimapuun valmistuksessa puristusvaiheesta tehtaan sisäilmatilaan ja edelleen tehdashallin ilmastointijärjestelmän kautta ulos. Liiman käyttöpisteissä (sormijatkos ja lamelliliimaus) syntyvät liimahöyryt johdetaan erillisten putkistojen kautta ulos.

Taulukko 4. VOC-päästöjä aiheuttavien liuottimien käyttö vuodessa.

Kemikaali	Kulutus (kg/a)	Liuottimen määrä (kg/a)
PUR	4 500	0
MUF, hartsi	58 750	323
MUF, kovete	20 550	82
PRF, hartsi	1 000	101
PRF, kovete	400	72
puhdistuspastat	150	50
puunsuoja-aineet	10	0
lakat	10	0
PRF, hartsi	5 000	555
PRF, kovete	900	0
Yhteensä	91 270	1 133

Tehtaan VOC-päästöt jäävät alle 5 tonnin vuodessa.

Mekaaniset pöly- ja purupäästöt ovat vähäisiä, koska purunpoistojärjestelmä kattaa merkittävimmät koneet ja laitteet, joista purua syntyy. Puru johdetaan putkistoja pitkin sahan puruasemalle. Purunpoistokapasiteettia on lisätty vuosina 2002 – 2004.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Toiminnasta ei aiheudu ympäristövaikutuksia. Melua tai tärinää ei aiheudu ulkopuolisille, sillä koneiden terät pyöriviä ja tehtaiden seinät ovat hyvin eristettyjä ja kulkuaukot pääsääntöisesti kiinni. Meluhaitoista ei ole tullut valituksia.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Liimapuu- ja kevytuumapalkkien valmistusta tarkkaillaan seuraavasti: valmiit tuotteet reaaliajassa, sahatavaran, kuitulevyn sekä liimojen käyttö päivittäin, muiden kemikaalien käyttö kuukaudessa, pakkaus- ja muiden tarvikkeiden käyttö viikossa ja veden ja sähkön käyttö kuukaudessa.

Työntekijät seuraavat ja raportoivat reaaliaikaisesti sähköiseen valmistusjärjestelmään tai erilliseen pöytäkirjaan käytetyn puutavaran, syntyneiden tuotteiden ja syntyneen hävikin määrät sekä liimaustiedot (käytetyt liimat ja liimausolosuhteet).

Huollon ja kunnossapidon jätteiden määrää seuraa YIT-Service Oy.

Laadunvarmistus

Tehtaan laadunvalvoja seuraa ja raportoi sisäiseen ja ulkoiseen laadunvalvontaan liittyviä tietoja: tilojen ja liimauspisteiden lämpötila ja kosteus, käytettyjen liimojen määrä prosessipisteittäin, välituotteiden rakenteellinen laatu, lopputuotteen rakenteellinen ja näkyvä laatu sekä tuotteiden laatua ja prosessien häiriötilanteita.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Ympäristöriskeistä suurin on laitoksen sijainti pohjavesialueella. Vuonna 1991 on tehty tutkimus Pyhännän Vesi Oy:n Kamulan vedenottamon ja valuma-alueen ja Pyhännän Rakennustuote Oy:n tehdasalueen öljy- ja fenolipitoisuuksista. Läheisellä alueen kaakkoispuolella olevan Leiviskänkankaan vedenottamon tarkkailussa ei ole havaittu poikkeavaa. Vuonna 2004 on alueella tehty juomaveden laatua koskevia tutkimuksia eikä niissä ole havaittu erityistä.

Suuronnettomuustilanteiden (myös tulipalot) varalle alueella on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma vuodelta 2000. Sen mukaan on harjoiteltu koko tehtaan laajuudessa ja tulipalojen osalta osastoittain vuosittain. Lisäksi paloviranomainen pitää suojelutarkastuksen vuosittain.

Liimapuun ja kevytuumapalkin valmistukseen ei liity merkittäviä ympäristöriskejä normaaliolosuhteissa. Tulipalossa merkittävin riski on liimojen syttyminen. Varastoitavien liimojen määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Muiden kemikaalien määrät ovat niin vähäiset, että ne eivät palaessakaan muodosta merkittävää riskiä. Lisäksi ne varastoidaan pääosin yhdessä paikassa.

Tulipalojen varalta valmistustilat, toimisto- ja sosiaalitilat on varustettu sprinkler-järjestelmillä. Lisäksi on kohdekohtaisia sprinkler-sammuttimia.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Pyhännän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 24.2. - 29.3.2005 sekä ilmoittamalla asiasta 24.2.2005 Siikajokilaaksolehdessä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Pyhännän kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu Siikajokilaaksossa 24.2.2005 ja erikseen tiedotettu asianosaisille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Tehtaalla on pidetty neuvottelutilaisuus 10.5.2005. Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Lausunnot

Siikalatvan ympäristöpalveluiden mielestä toiminnassa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat seikat. Tuotannossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vettä pilaavia aineita ei pääse maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Suoja-altaalla varustettu polttoainesäiliö on sijoitettava päällystetylle alueelle tai tankkauspaikka on päällystetty asfaltilla. Kiinteistöllä on oltava riittävästi polttoaineen imeyttämiseen sopivaa ainetta öljyvahinkojen varalta.

Mikäli toiminnanharjoittaja osoittaa luotettavien analyysien perusteella, että kovettuneet liimajätteet eivät sisällä jäteasetuksen liitteen 3 mukaisia ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita ja että jätteellä ei ole jäteasetuksen liitteen 4 mukaisia haitallisia vaikutuksia, voidaan ne ympäristölupaviranomaisen luvalla sijoittaa kaatopaikalle. Ongelmajätteet tulee varastoida tiivispohjaisessa, valuma-altaalla varustetussa katetussa varastossa tai muuten vastaavalla tavalla siten, että jätteitä ei pääse maaperään tai pohjavesiin. Nestemäiset ongelmajätteet tulee kerätä hyväkuntoisiin suljettuihin astioihin.

Toiminnassa muodostuva puupuru, -hake ja –pöly tulee varastoida suljetussa varastotilassa, varastokontissa tai siilossa siten, että pölyn leviäminen ympäristöön estyy. Osittain päällystämätön piha-alue tulee, jos suinkin mahdollista, päällystää kesäaikaisen pölyämisen estämiseksi.

Meluntorjunta on otettava huomioon siten, että laitoksen melu ei aiheuta haittaa lähimmillään 500 m:n päässä olevalle asutukselle. Melutason sitä vaatiessa tulee koteloida koneita ja toimintoja.

Laitoksen toiminnassa on varauduttava mahdollisia onnettomuustilanteita varten. Poikkeuksellisista tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on ilmoitettava paikalliselle pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa raportoimaan laitoksen toiminnasta vuosittain kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Raportista tulee ilmetä mm. käytetyt raaka-aineet, toiminnassa muodostuneet jätteet lajeittain sekä jätteiden toimituspaikat ja kuljettajat, muualle polttettavaksi myydyn purun ja hakkeen määrä ja toimituskohteet.

Pyhännän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa PRT-Lami Oy:n ympäristölupahakemukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Ympäristökeskus on 4.4.2005 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut 7.4.2005. Vastineessa todetaan, että hakemuksessa mainitut tiedot ovat oikeelliset ja tarvetta korjauksiin tai tarkennuksiin ei ole. Siikalatvan Ympäristöpalveluiden lausunnossa mainittu kohta: "osittain päällystämättömän piha-alueen päällystäminen kesäaikaisen pölyämisen estämiseksi " ei sisälly vasta toimintansa aloittaneen PRT-Lami Oy:n ensimmäisten toimintavuosien investointeihin.

Hakija on toimittanut 17.10.2005 Pyhännän kunnan kanssa tehdyn sopimuksen liimanlevityslaitteiden pesuvesien toimittamisesta jätevedenpuhdistamolle ja tiedon liimojen kaatopaikkakelpoisuudesta.

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää PRT-Lami Oy:lle liimapuu- ja kevytuumapalkkitehtaan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan. Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle seuraavin lupamääräyksin:

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Siikalatvan ympäristöpalveluiden lausunto on otettu huomioon lupamääräysten kohdissa 1, 3 - 7.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

1. Raaka-aineiden ja kemikaalien varastointi

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet sekä ongelmajätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niiden ja niistä mahdollisesti liukenevien haitallisten aineiden pääsy maaperään tai viemäriverkkoon estyy normaalitoiminnassa sekä mahdollisissa vahinkotilanteissa. Käytettävien astioiden tulee olla tiiviitä.

2. Jätevesien käsittely

Toiminnasta syntyvät liimanlevityslaitteiden pesuvedet on johdettava umpikaivoihin ja toimitettava ne edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevesien määrää on pyrittävä vähentämään edelleen. Jätevesien toimittaminen ei saa aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle toimitettavat pesuvedet tulee esikäsitellä.

Umpisäiliöistä jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta liimanlevityslaitteiden pesuvesien laatu tulee selvittää 1 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Vedestä on tutkittava ainakin formaldehydi- ja fenolipitoisuudet. Tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhännän kunnan tekniseen toimistoon sekä Siikalatvan Ympäristöpalveluille. Tuloksen perusteella voi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa veden esikäsittelyä tai toimittamista koskevia määräyksiä. Mikäli käytettävien liimojen koostumus muuttuu, on pesuvedestä otettava uusi näyte.

Sosiaalijätevedet voidaan johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon.

3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminta tulee järjestää siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Erilliskerättävät hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätehuollon järjestämisessä on lisäksi noudatettava Pyhännän kunnan jätehuoltomääräyksiä.

Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte ja hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle.

Jos kaatopaikalle toimitettavien jätteiden laatu esimerkiksi prosessimuutosten vuoksi muuttuu, kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä uudelleen. Kaatopaikkakelpoisuustestin tai muun vastaavan selvityksen perusteella ympäristökeskus ratkaisee voiko kovettuneita liimoja toimittaa edelleen kaatopaikalle.

Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet tulee säännöllisesti toimittaa käsiteltäväksi ongelmajätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Ongelmajätteiden määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on pidettävä kirjaa.

Toiminnassa syntyvät jätteet tulee raportointia varten luokitella ympäristöministeriön asetuksen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) liitteen mukaisesti.

4. Melu

Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen pihoilla 55 dB:n (LA_{eq}) A-painotettua ekvivalenttimelutasoa päivällä (klo 7-22) eikä 50 dB:n (LA_{eq}) A-painotettua ekvivalenttimelutasoa yöllä (klo 22 – 7). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnasta aiheutuvan melutason ympäristössä laskentamallin avulla tai mittauksin sekä ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi.

5. Pölyhaittojen vähentäminen

Toiminnassa syntyvä puupuru, -hake ja –pöly tulee varastoida siten, että niistä ei aiheudu pölyhaittoja ympäristöön. Piha-alueelta leviävän pölyn määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä esimerkiksi asfaltoimalla alue.

6. Ilmapäästöt

Mikäli orgaanisten liuottimien kulutus ylittäessä 5 tonnia vuodessa, tulee siitä tehdä ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuosiraportoinnin yhteydessä ja tehtaan on laadittava päästöjen vähentämisohjelma tai tehtaan tulee ryhtyä toimenpiteisiin joilla voidaan alittaa poistokaasujen päästöraja-arvo 50 mg C/Nm^3 sekä hajapäästöjen päästöraja-arvo.

7. Tarkkailu ja raportointi

Tehtaan käyttötarkkailu tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Käyttötarkkailun raportit tulee esittää ympäristökeskukselle tarkastusten yhteydessä. Toiminnan vaikutuksia tulee tarkkailla tarvittaessa pohjaveden laatua ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta.

Raportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

Tuotanto: Vuotuinen tuotanto (tuotteen laatu ja määrä), käytetyt raaka- ja apuaineet sekä energian käyttö (sähkö, lämpö), käytettävien haihtuvien orgaanisten liuottimien määrä

Jätehuolto: Laitoksella syntyneiden jätteiden, ongelmajätteiden ja hyötykäyttöön soveltuvien jätteiden määrät, lajit, edelleen toimittaminen, varastointi, ongelmajätteiden kuljettajat ja toimituskohteet sekä mahdolliset omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet

Jätevedet: Umpikaivoihin johdettujen liimanlevityslaitteiden pesuvesien määrä ja toimituspaikka

Muu tarkkailu: Muut toimintaan liittyvät ympäristönsuojelun kannalta tehdyt oleelliset selvitykset, tarkastukset, huollot ja korjaustoimenpiteet

Häiriötilanteet: Tehtaalla tapahtuneet, ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet (ajankohta, syy, kestoaika, päästölisäys, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset), niiden vaikutus ympäristöön

8. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Riskinarviointi, suunnitelma toimista onnettomuuksien estämiseksi toteutusaikatauluineen sekä kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus, häiriö ja muiden mahdollisten poikkeustilanteiden varalle on pidettävä ajan tasalla.

Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ja kehittää torjuntavalmiutta, kouluttaa henkilöstöä ja järjestää torjuntaharjoituksia. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja –tarvikkeita aina satavilla ja se on velvollinen huolehtimaan, että tehtaalla on torjuntalaitteiden ja –tarvikkeiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä.

Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Pyhännän kunnan ympäristölautakunnalle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksen alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen.

9. Muutokset toiminnassa

Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään 6 kk ennen toiminnan lopettamista, esittää yksityiskohtainen suunnitelma ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti. Ympäristökeskus on ottanut harkinnassa huomioon mitä on säädetty yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi.

Luvan myöntämisen edellytykset

Annetut lupamääräykset ja toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen, toiminnasta ei aiheudu, yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annatusta laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta on alueella olevan asemakaavan mukaista.

Toiminta sijoittuu siten, ettei siitä aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä.

Toiminta voidaan järjestää siten, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti. Tässä päätöksessä annettujen määräysten lähtökohtana on parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä mahdollisimman hyvän terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmien soveltaminen laitoksen toimintaan.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen täyttää jätelain vaatimukset.

Lupamääräysten perustelut

Yleiset perustelut

Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset ja asetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että ympäristön pilaantuminen estetään.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sijainti, ympäristövaikutukset sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä haittojen syntyminen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräyksen avulla pyritään estämään kemikaaleista, poltto- ja raaka-aineista sekä jätteistä ja jätevesistä aiheutuvat ympäristö-, terveys- ja viihtyisyyshaitat. Terveydelle tai ympäristölle voi aiheutua vaaraa ja haittaa jätevesien, jätteiden tai kemikaalien pääsystä maaperän tai viemäriverkostoon. Samalla päästöistä voi aiheutua vaaraa ja haittaa viemäriverkostolle tai yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle. (lupamääräys 1)

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista kuten puhdistamolle toimitettavan jäteveden laadusta. Jätevedenpuhdistamon toiminta voi häiriintyä jäteveden sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Esikäsittely on tarvittaessa tarpeen puhdistamon laitteiden vaurioitumisen ja jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi. (lupamääräys 2)

Kaikessa toiminnassa jätelain mukaan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Hyötykäyttöön ohjattavien jätteiden vastaanottajalla tulee olla lupa jätteiden vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen tai muuten riittävät edellytykset jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.

Kaatopaikalle voidaan sijoittaa toiminnassa muodostuvaa yhdyskuntajätettä ja hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä silloin kun jäte ei sovellu taloudelliselta tai tekniseltä kannalta muutoin hyödynnettäväksi.

Jätteen tuottajan on jätelain mukaan oltava selvillä kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden haitta-ainepitoisuuksista ja liukoisuudesta.

Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavaan laitokseen, mikäli niitä ei muulla tavoin voida hyödyntää laitoksen omassa toiminnassa tai jossain toisessa laitoksessa. Kirjanpitovelvoite on tarpeen valvonnallisista syistä. (lupamääräys 3)

Lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihoilla tehtaan toiminnasta aiheutuvaa melua koskevat enimmäismelutason arvot päivä- ja yöaikaan on annettu viihtyvyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 4)

Ympäristöhaittojen vähentämiseksi on katsottu tarpeelliseksi antaa pölyämistä koskevia määräyksiä. (lupamääräys 5)

Valtioneuvoston asetuksen 435/2001 mukaan laitoksen liuottimien kulutuksen ylittäessä liimauksessa 5 tonnia vuodessa tulee tällöin laitoksen alittaa asetuksessa mainittu päästörajaarvo tai sen on laadittava päästöjä koskeva vähentämisohjelma. (lupamääräys 6)

Tehtaan käyttötarkkailu on tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja olisi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Tehtävän tarkkailun perusteella voidaan toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan saada haitalliset ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittaessa on seurattava pohjaveden laatua. Ympäristökeskus voi antaa tarkkailua koskevia määräyksiä erillisellä valvontakirjeellä. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan toteuttamiseksi. Tietojen perusteella voidaan seurata laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupaehtoihin. (lupamääräys 7)

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää kemikaalin pääsy ympäristöön. (lupamääräys 8)

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus on katsonut, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. (määräys 9)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee jättää 31.12.2015 mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.

Hakemuksessa lupamääräysten tarkistamiseksi on esitettävä ainakin seuraavaa:
- tiedot toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista
- selvitys jätevedenpuhdistamolle toimitettujen liimanlevityslaitteiden pesuvesien ympäristövaikutuksista ja toimenpiteistä veden määrän vähentämisestä
- selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta
- toteutetut ja suunnitellut jätteiden synnyn ehkäisyn, määrän ja haitallisuuden vähentämistoimet
- selvitys haihtuvien orgaanisten liuottimen käytöstä

Hakemukseen on lisäksi liitettävä muut tarpeelliset, ympäristönsuojeluasetuksen 3 luvussa mainitut tiedot ja selvitykset.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 – 9 §, 28 §, 31 §, 35 – 38 §, 41 – 43 §, 45 - 47 §, 52 – 56 §, 81 §, 96 §, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 6 §, 16 – 19 §, 23 §, 30 §, 36 §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 51- 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 5 – 7 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1993)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä (365/1994)
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu 5 012 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä

Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen taulukon mukaan maksu liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistavalle tehtaalle on 7 710 €. Koska lupa-asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää (20 – 35 henkilötyöpäivää) pienempi, peritään maksu taulukon mukaista maksua 35 % pienempänä. Täten maksu on 5012 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 1237/2003

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on säädetty.

Päätös

Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan

Jäljennös päätöksestä

Pyhännän kunnanhallitus
Pyhännän Vesi Oy
Siikalatvan ympäristöpalvelut, Piippolan toimipiste
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, valvoja
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo

Ilmoitus päätöksestä

Hakemuksesta tiedonannon saaneet

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä

Päätöksestä ilmoitetaan Pyhännän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla sekä Siikajokilaaksolehdessä.

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä saa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Juha Koskelalta p. (08) 3158360.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy **21.11.2005.**

Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö Martti Seppälä

Ylitarkastaja Juha Koskela

LIITE Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava** valitusajan kuluessa **Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.**

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä.** Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:

postiosoite:	PL 124, 90101 OULU
käyntiosoite:	Isokatu 9, 90100 OULU
aukioloaika:	8.00 - 16.15
puhelin:	(08) 315 8300
telekopio:	(08) 315 8305
sähköposti:	kirjaamo.ppo@ymparisto.fi